



Информация о компании.

Компания была основана в 1921 году в городе Брно, Чешская республика. С 1953 по 1992 года компания входила в состав концерна **Chirana**.

С 1992 года **BMT Medical Technology s.r.o.** динамично развивается, и входит в состав **MMM-Group**, лидера производства стерилизаторов, дезинфекторов и другой тепловой техники. Кроме нашей фирмы в состав **MMM-Group** входят следующие компании:

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH, Germany

MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, Germany.

Производимое оборудование соответствует требованиям **ISO 9001** и **EN 13485**. Более 80% продукции экспортируется в другие страны.

С весны 1999 года оборудование внесено в государственном реестре изделий медицинского назначения разрешенных к использованию на территории Украины.

Среди заказчиков: Борщаговский химико-фармацевтический завод; фармфирма ДАРНИЦА; центр трансплантации костного мозга АМН Украины Киев; Киевская городская стоматологическая поликлиника; АО ФАРМАК; издательство БЛИЦ-ИНФО; представительство ООН в Украине; медицинский центр INTO-SANA г. Одесса; центр микрохирургии глаза г. Черновцы; Николаевский глиноземный завод; Одесский припортовый завод; Станция переливания крови Юго-западной железной дороги г. Киев; Институт неотложной и восстановительной хирургии АМН Украины Донецк; Клиника проблем планирования семьи г. Киев; диагностический центр г. Житомир; акушерская клиника ISIDA IVF Киев; Клиническая больница ФЕОФАНИЯ; ЗАО БИОЛЕК г. Харьков; ФФ ЗДОРОВЬЕ г. Харьков; городской центр профилактики и борьбы со СПИД г. Киев; институт экогигиены и токсикологии им Медведя г. Киев; ЗАО ЛЕКХИМ г. Харьков; НПЦ Детской кардиологии и кардиохирургии г. Киев.

Проектирование и оснащение

централизованных стерилизационных отделений (ЦСО) под ключ, и другое медицинское, фармацевтическое и лабораторное оборудование:

- Паровые стерилизаторы (автоклавы) от 15 до 1500 литров;
- Воздушные стерилизаторы, лабораторные термостатические камеры (инкубаторы), инкубаторы с CO₂, хладотермостаты и климатические камеры;
- Формальдегидный низкотемпературный стерилизатор t – 55°C, 60°C;
- Дезинфекционные камеры для кроватей и матрацев;
- Ультразвуковые мойки;
- Автономные моечно-дезинфекционные автоматы;
- Профессиональные стиральные, сушильные машины, гладильные катки;
- Моечно-дезинфицирующие машины для суден и мочеприёмников;
- Утилизаторы медицинских отходов;
- Термозапаечные машины для упаковки медицинского инструментария и материала;
- Биксы для стерилизации;
- Мебель из нержавеющей стали по индивидуальным размерам: рабочие столы, мойки, шкафы, полочки, стеллажи и д.р.

ПРАЙС-ЛИСТ Украина 2012

ТИП ПРИБОРОВ	Объем литров	Дополнительная характеристика	Цена за 1 шт. в €
--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Стерилизаторы паровые (автоклавы) АВТОНОМНЫЕ*

CLASS B, согласно EN 13060 (специальное предложение)

Автоклавы класса В имеют: большой дисплей, 9 программ, вакуум-насос, бактериологический фильтр.

STERIDENT	15	Камера, ДхГ:238х330 мм, микропроцессорный.	По запросу
STERIMAT	20	Камера, ДхГ:238х430 мм, микропроцессорный.	По запросу
STERIMAT Plus	25	Камера, ДхГ:269х440 мм, микропроцессорный.	По запросу

CLASS N, согласно EN 13060 (специальное предложение)

STERILAB лабораторный для растворов	25	Камера, ДхГ:269х440 мм, микропроцессорный 3 бутылки по 1 литру или 6 бутылок по 0,5 литра Температура 105-134°C, время стер. 5-30 мин.	По запросу
-------------------------------------	----	--	------------

Стерилизаторы паровые (автоклавы) СТАЦИОНАРНЫЕ*

UNISTERI 336-1 дв.	73	<p style="text-align: center;"><u>Стандартная комплектация любой модели включает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ камеру из нержавеющей стали; ➤ двухпроцессорную систему управления; ➤ печатающее устройство, ➤ мощный вакуум-насос; ➤ вертикальная дверь с предохранительной планкой; ➤ сенсоры абсолютного давления; ➤ механические фильтры воды и пара; ➤ разъем RS 232 C для диагностики и сервиса; ➤ парогенератор; 	Индивидуальная комплектация
UNISTERI 336-2 дв.	71		
STERIVAP 446-1	140		
STERIVAP 446-2	150		
STERIVAP 636-1	160		
STERIVAP 636-2	160		
STERIVAP 666-1	314		
STERIVAP 666-2	314		
STERIVAP 669-1	450		
STERIVAP 669-2	450		
STERIVAP 6612-1	610		
STERIVAP 6612-2	610		
STERIVAP 9612-1	900		
STERIVAP 9612-2	900		
STERIVAP 9618-1	1250		
STERIVAP 9618-2	1280		
STERIVAP 9621-2	1490		

Стерилизаторы паровые (автоклавы) СТАЦИОНАРНЫЕ – нового поколения*

STERIVAP _{HP} 446-1	140	<p style="text-align: center;"><u>Стандартная комплектация любой модели включает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ камеру, <u>рама, парообразователь, трубопроводы и арматура на линии впуска пара в камеру</u> из нержавеющей стали; ➤ двухпроцессорную систему управления; ➤ печатающее устройство, ➤ мощный <u>двухступенчатый вакуум-насос</u>; ➤ вертикальная дверь с предохранительной планкой; ➤ <u>устройство экономии</u> питательной воды для вакуум насоса обеспечивающее на <u>25%</u> снижение эксплуатационных расходов; ➤ <u>уникальная разделенная двухкамерная рубашка</u> обеспечивающая на <u>20%</u> снижение расхода обессоленной воды; ➤ <u>термическая дегазация</u> питательной воды – минимизация содержания неконденсируемых газов для повышения надежности стерилизации; ➤ <u>инновационный цветной контактный дисплей "touch-screen" 12"</u>. ➤ сенсоры абсолютного давления и температуры; ➤ механические фильтры воды и пара; ➤ разъем RS 232 C для диагностики и сервиса; 	Индивидуальная комплектация
STERIVAP _{HP} 446-2	150		
STERIVAP _{HP} 636-1	165		
STERIVAP _{HP} 636-2	170		
STERIVAP _{HP} 666-1	314		
STERIVAP _{HP} 666-2	314		
STERIVAP _{HP} 669-1	450		
STERIVAP _{HP} 669-2	450		
STERIVAP _{HP} 6612-1	610		
STERIVAP _{HP} 6612-2	610		
STERIVAP _{HP} 9612-1	900		
STERIVAP _{HP} 9612-2	900		
STERIVAP _{HP} 9618-1	1290		
STERIVAP _{HP} 9618-2	1290		
STERIVAP _{HP} 9621-2	1490		

Стерилизаторы формальдегидные СТАЦИОНАРНЫЕ*

FORMOMAT PL 349-1	110	Температура стерилизации 55°C, 60°C.	Индивидуальная комплектация
FORMOMAT PL 349-2	110	Проходной т-ра стерилизации 55°C, 60°C.	комплектация

Фармацевтические системы для стерилизации, деконтаминации, тиндализации, а также парогенераторы

ТИП ПРИБОРА объем, литров.	Рабочий диапазон Температур.	Дополнительная характеристика	STANDARD комплектация Цена в €	COMFORT комплектация Цена в €
VAKUTHERM ROTOTHERM AQUATHERM TURBOTHERM LAVOTHERM	от 314 до 10 000	<p style="text-align: center;"><u>Системы, предназначены для:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ растворов в бутылках (стекло, PP, PE) FDA; ➤ растворов в сумках (PVC, PE, PP) согласно GMP; ➤ шприцов и ампул с тестом проверки/GAMP; ➤ Водяных пузырей упакован. Согласно HTM 2010 ➤ контактных линз; ➤ контейнеров запакованных; ➤ мешков для крови (температуры ниже 75°C), гелей экстрактов и так далее. 		Индивидуальная комплектация
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ				Индивидуальная комплектация

Дезинфекционные камеры

VACUDES 1500 VACUDES 2000 VACUDES 3000 UNICLEAN 2000		<p>Объем камеры 2,4 куб.м/8 матрацев.</p> <p>Объем камеры 3,5 куб.м/12 матрацев.</p> <p>Объем камеры 4,5 куб.м/16 матрацев.</p> <p>Объем камеры 5,2 куб.м/дезинфекция кроватей</p>		Индивидуальная комплектация
---	--	--	--	-----------------------------

Моечно-дезинфекционные машины/автоматы.

Название	V литров, общий / полезный	Краткое описание	Цена
UNICLEAN SL M 8-1 UNICLEAN SL M/MS 10-1 UNICLEAN SL M/MS 10-2 UNICLEAN SL M/MS 15-1 UNICLEAN SL M/MS 15-2	171 / 151 350 / 250 350 / 250 500 / 350 500 / 350	Машинная мойка и дезинфекции медицинских инструментов и принадлежностей. Тщательная мойка внутренних и внешних поверхностей инструментов при бережном обращении с материалом и система мойки свежей водой.	Индивидуальная комплектация
UNICLEAN SL TS 4200-1 UNICLEAN SL TS 4200-2 UNICLEAN SL TS 5600-1 UNICLEAN SL TS 5600-2	4200 4200 5600 5600	Машинная мойка и дезинфекция контейнеров, обуви и кроватей.	
UNICLEAN SL L 170-1 UNICLEAN SL L 600-1	171 / 151 600 / 430	Машинная мойка и дезинфекция лабораторных принадлежностей.	
BHT INNOVA E2 BHT INNOVA E3 / CMS BHT INNOVA E 4-1 / CMS BHT INNOVA E 4-2 /CMS BHT INNOVA E 5-1 /CMS BHT INNOVA E 5-2 /CMS	1 эндоскоп 2 эндоскопа 2 эндоскопа 2 эндоскопа 2 эндоскопа 2 эндоскопа	Дезинфекция и мойка гибких эндоскопов и тестом герметичности. Однодверные и проходного типа с разделением зон.	Индивидуальная комплектация
Miele G 7882 Miele G 7882 CD Miele G 7883 Miele G 7883 CD Miele G 7835 CD Miele PG 8536 Miele G 7823 Miele G 7824 Miele G 7825 Miele G 7826 Miele PG 8527 Miele PG 8528	127 лит. 127 лит. 127 лит. 127 лит. 134 лит. 134 лит. 168 лит. 168 лит. 228 лит. 228 лит. 351 лит. 351 лит.	Для обработки и размещения инструментов в распоряжении пользователя имеются разнообразные тележки и вставки, отвечающие индивидуальным требованиям. Благодаря функции автоматического распознавания тележки, идентифицируются тележки для инструментов и вызывается правильная программа мойки и дезинфекции. Варианты проходного и не проходного исполнения. Разная специализация для ЦСО, лабораторий, стоматологии, с набором специфических программ и вставок.	

ТИП ПРИБОРА объем, литров.	Рабочий диапазон Температур.	Дополнительная характеристика	STANDARD комплектация Цена в €	COMFORT комплектация Цена в €
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Стерилизаторы воздушные, естественная конвекция воздуха*

Ecocell 55 Ecocell 111 Ecocell 222 Ecocell 404 Ecocell 707	От 5 °С выше температуры окружающей среды до 250 °С.	<u>Естественная</u> циркуляция воздуха.	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
--	--	--	--	--

Стерилизаторы воздушные, принудительная конвекция воздуха*

Venticell 55 Venticell 111 Venticell 222 Venticell 404 Venticell 707 Venticell (IL) 707 Venticell (IL) 1500	От 10 °С выше температуры окружающей среды до 250 /300 °С. <hr/> ISO class 5 или class 7 ISO class 5 или class 7	<u>Принудительная</u> циркуляция воздуха.	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
---	--	--	--	--

Стерилизаторы воздушные, принудительная конвекция воздуха*

Stericell 22 Stericell 55 Stericell 111 Stericell 222 Stericell 404 Stericell 222-2 Stericell 404-2	От 10 °С выше температуры окружающей среды до 250 °С.	<u>Принудительная</u> цир- куляция воздуха. <u>Проходное</u> исполне- ние	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу	- - - - - - -
---	---	--	--	---------------------------------

Лабораторные термостатические камеры (инкубаторы), инкубаторы с CO₂

Incucell 22 Incucell 55 Incucell 111 Incucell 222 Incucell 404 Incucell 707	От 5 °С выше температуры окружающей среды до 70,0/99,9 °С.	<u>Естественная</u> циркуляция воздуха.	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
Incucell V 22 Incucell V 55 Incucell V 111 Incucell V 222 Incucell V 404 Incucell V 707	От 10 °С выше температуры окружающей среды до 70,0/99,9 °С.	<u>Принудительная</u> циркуляция воздуха.	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
CO ₂ CELL 48 CO ₂ CELL 170	до 50°С, CO ₂ 0,2-20% до 50°С, CO ₂ 0,2-20%	<u>Инкубатор с CO₂,с</u> <u>редуктором</u>	По запросу По запросу	По запросу По запросу

**Лабораторные термостатические камеры (инкубаторы) с охлаждением
(специальное предложение)**

Friocell 22 Friocell 55 Friocell 111 Friocell 222 Friocell 404 Friocell 707	От - 10 °С до 99,9 °С. При температуре окружающей среды 22°С.	Инкубатор с <u>охлаждением.</u>	- - - - - -	По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
--	--	------------------------------------	----------------------------	--

**Лабораторные термостатические камеры (инкубаторы) с охлаждением и
управлением влажностью (специальное предложение)**

Climacell 111 Climacell 222 Climacell 404 Climacell 707	1. От -10 °С до 90,0°С и влажностью 10%-90%. 2. От -10°С до 99,9°С, без влажности.	Инкубатор с <u>охлаждением</u> и управлением <u>влажности.</u>	- - - -	По запросу По запросу По запросу По запросу
--	---	---	------------------	--

Лабораторные термостатические камеры (инкубаторы) вакуумные (специальное предложение)

Vacucell 22 Vacucell 55 Vacucell 111	От 5 °С выше температуры окружающей среды до 200 °С.	Максимальный ваку- ум 10 ⁻³ мбар.	По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу
--	--	---	--	--

**Лабораторные термостатические камеры (инкубаторы) для агрессивных сред
(специальное предложение)**

Durocell 22 Durocell 55 Durocell 111 Durocell 222	От 5 °С выше температуры окружающей среды до 125 °С.	Внутренняя защита стойкая к кислотам и их парам.	По запросу По запросу По запросу По запросу	По запросу По запросу По запросу По запросу
--	--	--	--	--

Вспомогательное оборудование для ЦСО:

Название оборудования	Производитель	Цена
Ультразвуковая мойка ULTRAMATIC	BMT Medical Technology s.r.o., (MMM-Group) Чехия	Индивидуальная комплектация
Автономные моечно-дезинфекционные автоматы в том числе для гибких эндоскопов	Miele, BHT, Германия,	
Профессиональные стиральные, сушильные машины, гладильные катки	Miele, Германия, Primus, Бельгия	
Моечно-дезинфицирующие машины для суден и моче-приёмников	КЕН Дания;	
Утилизаторы медицинских отходов	Newster s.r.l. Италия;	
Термозапаечные машины	HAWO GmbH, Германия;	
Биксы для стерилизации	Aescular Германия, Wagner Германия	
Мебель из нержавеющей стали по индивидуальным размерам: рабочие столы, мойки, шкафы, полочки, стеллажи и д.р.	BMT Medical Technology s.r.o., (MMM-Group) Чехия	

Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) под ключ с учетом Европейских и Украинских норм.

1. Расчет необходимой мощности оборудования ЦСО;
2. Зонирование и формирование путей потока материала и персонала;
3. Подготовка проектного плана ЦСО (формат AutoCAD);
4. Монтаж оборудования;
5. Обучение персонала ЦСО с выдачей сертификатов.
6. Сервисное обслуживание.

Дополнения и условия платежей.

- * Оборудование реализуется без НДС.
- Оплата производится в **ГРИВНАХ**.
- Гарантийный срок от 12 месяцев с момента введения устройства в эксплуатацию.
- Сроки поставки в зависимости от ассортимента и количества от 1 до 15 недель с момента получения заказа.
- **Предусмотрена система весомых скидок крупным заказчикам.**
- Цена на оборудование отмеченная (*Индивидуальная комплектация*), определяется под конкретный заказ и зависит от комплектации оборудования.
- Для каждой единицы представленного оборудования есть перечень **дополнительных опций**, расширяющий функциональные возможности прибора. Опции предоставляются по запросу.

За подробной информацией обращайтесь в Дочернее предприятие **БМТ Украина**.

03067 г.Киев ул. Генерала Тупикова, 4

Тел./факс: (044) 332-50-30; тел./факс: 501-50-30.

E-mail: mail@bmt.ua

<http://www.bmt.ua>

<http://www.bmt.cz>

<http://www.mmmgroup.com>

С Уважением сотрудники ДП «БМТ УА»

